

6 Fuß

STELLPLATZ & FUNDAMENT


4 AUFLAGEPUNKTE

BETONPLATTEN 30 × 30 CM

ZUFAHRT CA. 5 M



DRAUFSICHT · AUFLAGEPUNKTE · MASSE IN MM



→ Zufahrt LKW · ca. 5 m, befestigt

 Auflagepunkt = Betonplatte oder Punktfundament

 Eckbeschlag des Containers

Zufahrt schematisch, nicht maßstäblich · Maße sind Ca.-Werte – drei Serien im Umlauf

ca. 1.830 × 1.960 mm

AUSSENMASS L × B

ca. ca. 1.920 mm

HÖHE

ca. 550–690 kg

LEERGEWICHT

4

AUFLAGEPUNKTE

STANDARD

Betonplatten

Je eine Betonplatte **30 × 30 cm**, mindestens **4 cm stark**, unter jede Ecke. Gibt es in jedem Baumarkt. Der Untergrund darunter muss eben und tragfähig sein – mehr braucht der Container nicht.

DAUERHAFT · AUSBAU

Punktfundamente

Ein Betonfundament unter **jedem Auflagepunkt**, frostfrei gegründet (in Deutschland üblicherweise mindestens 80 cm tief). Die Abmessungen hängen von Boden und Last ab – wir stimmen sie mit Ihnen ab.

VOR DER LIEFERUNG

- 1 Fläche eben und tragfähig.** Der Container steht nur auf seinen Ecken – ein durchgehendes Fundament ist nicht nötig.
- 2 Zufahrt ca. 5 m breit, befestigt** bis an den Stellplatz, damit der LKW anliefern kann.
- 3 Baugenehmigung:** ob der Container genehmigungsfrei ist, hängt von Bundesland, Standort und Nutzung ab – bitte beim örtlichen Bauamt nachfragen.
- 4 Lieferkosten** berechnet der Lieferkostenrechner auf unserer Website – oder Sie holen selbst im Depot ab.

IHR SERIÖSER CONTAINERPARTNER**ADRESSE**

CVS – ContainerVertriebSüd UG
Celsiusstraße 15, 86899 Landsberg

TELEFON

+49 8191 9409883
Mobil +49 160 93327561

MAIL

info@container-vertrieb-sued.de



Scannen & zur
Produktseite:
Preise, Maße,
Lieferkostenrechner